

SYSTEME POLYVIC

SOLUTIONS DE REVÊTEMENT DE SOL EN RESINE POLYCARBAMIDE A SECHAGE TRES RAPIDE

DESTINATIONS

- ✚ INDUSTRIE:
 - Automobile
 - Stockage
- ✚ PARKING
- ✚ LOCAUX TECHNIQUES
- ✚ LOCAUX TERTIAIRE (Hôpitaux, écoles, bureaux, etc.)
- ✚ COMMERCES (Hypermarchés, supermarchés et magasins de proximités)
- ✚ HABITAT COLLECTIF ou PRIVATIF



CARACTERISTIQUES

- ✚ Très bonne résistance mécanique
- ✚ Séchage très rapide permettant une remise en circulation rapide
- ✚ Sans solvant (Polyvic Peinture < 8% et Imprégnation < 5%)
- ✚ Sans COV (Polyvic Peinture et Imprégnation conforme à la directive sur les COV)
- ✚ Sans CMR
- ✚ Très bonne tenue chimique
- ✚ Faible viscosité
- ✚ Très bonne rétention de brillant
- ✚ Classement feu Euroclass



AVANTAGES

- ✚ Temps immobilisation réduit
- ✚ Remise en service rapide
- ✚ Pas de perte d'exploitation
- ✚ Esthétique
- ✚ Coloris et décor multiple
- ✚ Sans joint
- ✚ Facile d'entretien
- ✚ Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- ✚ Très peu d'odeur à l'application
- ✚ Stable aux UV et aux intempéries
- ✚ Grande résistance à l'abrasion et à l'impact
- ✚ Souplesse

SYSTEMES POLYVIC

IMPREGNATION

POLYVIC IMPREGNATION

POLYVIC IMPRIM
➤ 1 COUCHE

FILMOGENE

POLYVIC PEINTURE BV

PRIMAIRE POLYVIC **
➤ 1 COUCHE

POLYVIC PEINTURE BV
➤ 2 COUCHES

EPAISSEUR TOTALE
300 µ

POLYVIC PEINTURE SANS SOLVANT

PRIMAIRE POLYVIC *
➤ 1 COUCHE

POLYVIC PEINTURE
➤ 2 COUCHES

EPAISSEUR TOTALE
500 µ

ANTIDERAPANT

POLYVIC PEINTURE ANTIGLISS

PRIMAIRE POLYVIC *
➤ 1 COUCHE

POLYVIC PEINTURE / BV ANTIGLISS
➤ 2 COUCHES

EPAISSEUR TOTALE
500 µ

STRUCTURE SEMI EPAIS

POLYVIC TECHNIQUE ANTIDERAPANT

PRIMAIRE POLYVIC *
➤ 1 COUCHE

POLYVIC LIANT TEINTE
➤ 1 COUCHE

SAUPOUDRAGE à refus de silice calibrée 0,2/0,5 ou 0,4/0,8

POLYVIC LIANT TEINTE
➤ 1 à 2 COUCHES

EPAISSEUR TOTALE de
1,5 mm à 2,5 mm

POLYVIC DÉCOR PAILLETES

PRIMAIRE POLYVIC *
➤ 1 COUCHE

POLYVIC LIANT TEINTE
➤ 1 COUCHE

SAUPOUDRAGE à refus de paillettes décoratives

POLYVIC LIANT INCOLORE
➤ 1 COUCHE

POLYVIC FINITION STRUCTUREE
➤ 1 à 2 COUCHES

EPAISSEUR TOTALE 1 mm

STRUCTURE EPAIS

POLYVIC TECHNIQUE SEMI LISSE

PRIMAIRE POLYVIC *
➤ 1 COUCHE

POLYVIC LIANT TEINTE + SILICE CALIBREE CR11
➤ 1 COUCHE

SAUPOUDRAGE à refus de silice calibrée 0,2/0,5 ou 0,4/0,8

POLYVIC LIANT TEINTE
➤ 1 à 2 COUCHES

EPAISSEUR TOTALE de
2 à 4 mm

POLYVIC DÉCOR QUARTZ COLOR

PRIMAIRE POLYVIC *
➤ 1 COUCHE

POLYVIC LIANT TEINTE + SILICE CALIBREE CR11
➤ 1 COUCHE

SAUPOUDRAGE à refus de quartz colorés

POLYVIC LIANT INCOLORE
➤ 1 à 2 COUCHES

POLYVIC FINITION STRUCTUREE
➤ 1 à 2 COUCHES

EPAISSEUR TOTALE de
2 à 4 mm

CHOIX de PRIMAIRES POSSIBLES EN FONCTION DU SUPPORT:

* POLYVIC PRIMAIRE ; POLYVIC PRIMAIRE MONO ; EPOVIC PRIMER ASW ; EPOVIC LIANT SR ; EPOVIC LIANT STR

** POLYVIC PRIMAIRE BV ; POLYVIC PRIMAIRE ; POLYVIC PRIMAIRE MONO ; EPOVIC PRIMER ASW ; EPOVIC LIANT SR ; EPOVIC LIANT STR